



XSTEAM

INDUSTRIAL *Line* | 2021



XSTEAM

Macchina per la pulizia a vapore industriale con due prese, una per il vapore ed una per l'aspirazione esterna, dotata inoltre di funzione detergente, acqua calda e display digitale / Steam cleaner stainless steel with two sockets, for Steam & External vacuum cleaner plus detergent injection, hot water injection and digital display.

| XSTEAM | |
|--|---|
| Caratteristiche tecniche / Technical features | Dati / Data  |
| Colore / Colour | Grigio acciaio / Steel grey |
| Capacità serbatoio detergente / Detergent tank capacity (l) | 5 l |
| Capacità serbatoio acqua calda (uguale a quello dell'acqua) / Hot water tank capacity (same tank of water) | 11 l |
| Potenza della pompa detergente-acqua calda-anticalcare / Detergent-hot water-antilimestone pump power | 2x 48W 220-240V AC/50Hz |
| Livello allarme detergente-Acqua / Detergent-hot water level alarm | Visivo e acustico / Visual and acoustic |
| Iniezione detergente + Vapore / Detergent injection + Steam gr/min | 368 gr/min |
| Iniezione acqua calda + Vapore / Hot water injection + Steam gr/min | 556 gr/min |
| Pressione / Pressure (Bar) | 10 |
| Voltaggio / Voltage | 380V AC/50Hz |
| Consumo totale energia / Total power consumption (W) | 9000W |
| Consumo energia caldaia / Boiler steam temperature (W) | 9000W |
| Consumo energia aspiratore esterno / External vac cleaner consumption (W) | 1300W |
| Presa dell'aspiratore / Socket for external vacuum cleaner | Schuko 230V 16A |
| Materiale della caldaia / Boiler material | Acciaio inox AISI 304 / Stainless steel AISI 304 |
| Volume caldaia / Boiler volume (l) | 5 l |
| Presa vapore1 / Steam socket 1 gr/min | 0 - 324 gr/min |
| Presa vapore 2 / Steam socket 2 gr/min | 0 - 220 gr/min |
| Capacità serbatoio scarto solidi / Waste tank capacity (l) used with dirt | 20 l |
| Potenza del motore aspirazione / Vac motor suction power (Kpa) | 21,6 Kpa |
| Produzione vapore / Steam production | Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system |
| Temperatura vapore caldaia / Boiler steam temperature | 180°C |
| Livello allarme acqua / Water level alarm | Visivo e acustico / Visual and acoustic |
| indicatore di pressione / Pressure indicator | Visivo / Visual |
| Bassa tensione sull'impugnatura / Low tension voltage on handgrip | 9V DC |
| Tempo di riscaldamento / Heating time | 4 min |
| Cavo di alimentazione / Power cable | 7 mt con spina 380V 16A / 7 mt with 380V 16A plug (3L+N+GND) |
| Attivazione vapore / Steam activation | Attivazione sul pannello frontale - con indicazione su display digitale / Activation on the front pannel - with indication in digital display |
| Attivazione aspirazione / Vacuum activation | Attivazione sul pannello frontale - con indicazione su display digitale / Activation on the front pannel - with indication in digital display |
| Attivazione acqua calda-detergente / Detergent-hot water activation | Attivazione sul pannello frontale - con indicazione su display digitale / Activation on the front pannel - with indication in digital display |
| Dimensioni della macchina (LxWxH) senza manico e cestello / Machine dimensions (LxWxH) no handle and baskets | 760x623x650mm |
| Peso netto / Net weight (Kg) | 60 Kg |
| Dimensioni dell'aspiratore / Vacuum cleaner dimensions | 450x450x630mm |
| Dimensioni dell'imballo (LxWxH) / Packaging dimensions (LxWxH) | 1175x770x840mm |
| Certificazione ottenuta / Certification reached | CE |

INDUSTRIAL Line | 2021



Via Muradello 1/D, Chiari (BS) 25032 Italia
 mail: info@steamitaly.it - www.steamitaly.it
 Tel.: +39 030 7080550