

SERIE PURA - Unità di trattamento acqua ad osmosi inversa PURA SERIES - Reverse Osmosis water treatment units



Mobile RO

Dotazione standard / Standard equipment

- Interruttore termico / *Thermal switch*
- Misuratore solidi totali disciolti (TDS) e temperatura / *TDS and temperature meter*
- Avvolgitubo 20 mt / *20 mt hose reel*
- Misuratore di portata / *Flow meter*
- Manometro / *Manometer*

Modello Model	Codice Code	Collegamento Connection V - Hz - W	Stadi Stages Sediment Carbon RO Resin	Membrana RO RO Membrane Qt - Dimens. - Tipo Qty - Size - Type	Pressione Pressure Bar - PSI Bar - PSI	Permeato (*) Permeate (*)		Dimensioni-Peso Dimensions - Weight	
						Lt/min - GPD - TDS ppm Lt/min - GPD / TDS ppm	0.05	Cm - Kg Cm - Kg	
Mobile RO 1x4040	80.10.00100	230 - 50 - 400	3	1 - 4"x40" - BW	18 - 260	5 - 1800	0.05	60x58x128	58
Mobile RO-DI 1x4040	80.10.00150	230 - 50 - 400	4	1 - 4"x40" - BW	18 - 260	5 - 1800	0.01	60x58x128	58
Mobile RO 2x4040	80.10.00160	230 - 50 - 550	3	2 - 4"x40" - BW	16 - 220	10 - 3600	0.05	60x58x128	78
Mobile RO-DI 2x4040	80.10.00170	230 - 50 - 550	4	2 - 4"x40" - BW	16 - 220	10 - 3600	0.01	60x58x128	78

(*valori medi con acqua entrante 20°C - TDS <500ppm / Average values with water inlet 20° C - TDS<500ppm

Mobile RO 12V

Dotazione standard / Standard equipment



- Display stato batteria / *Charge display*
- Batteria gel 12V / *12V gel battery*
- Caricabatteria / *Battery Charger*
- Misuratore solidi totali disciolti (TDS) e temperatura / *TDS and temperature meter*
- Avvolgitubo 20 mt / *20 mt hose reel*
- Misuratore di portata / *Flow meter*
- Manometro / *Manometer*

Modello Model	Codice Code	Collegamento Connection V - Ah	Stadi Stages Sediment Carbon RO Resin	Membrana RO RO Membrane Qty - Size - Type	Pressione Pressure Bar - PSI	Permeato (*) Permeate (*)		Dimensioni-Peso Dimensions - Weight	
						Lt/min - GPD - TDS ppm Lt/min - GPD / TDS ppm	0.05	Cm - Kg Cm - Kg	
Mobile RO 12V 1x4021	80.10.00180	12 DC - 52	3	1 - 4"x21" - BW	8 - 116	2.5 - 950	0.05	60x58x100	58
Mobile RO-DI 12V 1x4021	80.10.00190	12 DC - 52	4	1 - 4"x21" - BW	8 - 116	2.5 - 950	0.01	60x58x100	58
Mobile RO 2x4021	80.10.00200	12 DC - 52	3	2 - 4"x21" - BW	8 - 116	4.5 - 1600	0.05	60x58x100	78
Mobile RO-DI 2x4021	80.10.00210	12 DC - 52	4	2 - 4"x21" - BW	8 - 116	4.5 - 1600	0.01	60x58x100	78

(*valori medi con acqua entrante 20°C - TDS <500ppm / Average values with water inlet 20° C - TDS<500ppm