




EKT

GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA CON VENTILATORE CENTRIFUGO
ELECTRICAL MOBILE SPACE HEATERS WITH CENTRIFUGAL FAN

EK T - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA CON VENTILATORE CENTRIFUGO

- Studiato per applicazioni in tensostrutture, tende, emergenze ed applicazioni mobili dove non è consentito l'utilizzo di combustibili fossili
 - Resistenze elettriche corazzate AISI 321 avvolte a profilo ad alto scambio termico
 - Presa termostato esterno
 - Selettore di potenza (20 kW, 30 kW, 40 kW)
 - Cavo alimentazione elettrica (0,5 m)
 - Ruote pivotanti e ganci di sollevamento
 - Pre riscaldamento e Post ventilazione
 - Termostati: FAN per il controllo ventilatore; OVERHEATING termostato di sicurezza in caso di surriscaldamento con riarmo manuale
 - Griglia anteriore e posteriore in acciaio inox
 - Possibilità di impilamento
 - Struttura portante con pannelli rimovibili per il lavaggio interno, anche a macchina appesa
 - Utilizzo esclusivamente di viti e inserti metrici per il fissaggio, no viti autofilettanti
 - Ventilatore centrifugo con protezione IP 55:
 - molto silenzioso (rumore ≤ 67 db a 2 metri);
 - ad alta prevalenza e prestazioni che garantisce un' elevata portata d'aria e pressione statica per la diffusione omogenea ed a lunga distanza dell'aria calda mediante canalizzazioni o guaine;
 - ventilatore ancorato alla struttura portante mediante robusti longheroni e staffe di fissaggio;
 - Quadro elettrico di comando (IP 65):
 - collegabile a termostato/umidostato/timer
 - incassato nella parte posteriore evita che sia a contatto con polvere, acqua, neve etc
- *Designed for applications in structures, tents, emergencies and mobile applications where the use of fossil fuels is not allowed*
 - *Extra strength elements AISI 321 for high performance*
 - *Set to be connected to an external thermostat*
 - *Selector switch (20 kW, 30 kW, 40 kW)*
 - *Power cord (0,5 m)*
 - *Swivelling wheels and lifting hooks*
 - *Pre heating and post cooling*
 - *Thermostat: FAN for fan control; OVERHEATING: safety thermostat in case of overheating, with manual reset*
 - *Stainless steel front and back grid*
 - *Possibility to stack-ability*
 - *Bearing structure with removable panels for internal washing, even on hanging machines*
 - *All installation inserts and screws are exclusively metric, not self-tapping*
 - *Centrifugal Fan IP 55:*
 - *very low noise fan (noise level ≤ 67 db at 2 meters)*
 - *high output, high performance fan guarantees increased air flow and static pressure for uniform and long distance diffusion of warm air through channels or ducts*
 - *very low noise fan (noise level ≤ 67 db at 2 meters)*
 - *Control rear electrical panel (IP 65):*
 - *can be connected to thermostat/humidistat/timer*
 - *integrated at the top rear of the machine to avoid contact with dust, water and snow*



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

KIT STAFFE INFORCOLAMENTO LIFTING KIT	RACCORDO 1 VIA ONE WAY ADAPTER	GUAINE FLESSIBILI IN PVC (l= 6m) CON CINGHIA DI FISSAGGIO FLEXIBLE AIR DUCTS (l= 6m) WITH CLIPS
		T MAX 100° C 
Cod. 06AC110	Mod. Ø 500 Cod. 02AC731	Mod. Ø 510 Cod. 02AC566
RACCORDO ASPIRAZIONE 1 VIA AIR INLET ADAPTER	GUAINE RINFORZATA PER RIPRESA ARIA (l= 6m) REINFORCED FLEXIBLE AIR INLET DUCT (l= 6m)	SPINA 5 POLI 5 PIN PLUG
		
Mod. Ø 500 Cod. 02AC731	Mod. Ø 510 Cod. 02AC795 Mod. Fascetta fissaggio guaina- clip for flexible duct (Ø 400-750 mm) Cod. 02AC663	Mod. 3P+⏚+N Cod. 06AC108 63A
TERMOSTATO AMBIENTE +5/+30°C CON CAVO (l= 10m) E SPINA 90° ROOM THERMOSTAT +5/+30°C WITH CABLE (l= 10m) AND PLUG 90°	TERMOSTATO AGRICOLTURA/CANTIERE -5/+50°C CON CAVO (l= 10m) E SPINA 90° HEAVY DUTY THERMOSTAT -5/+50°C WITH CABLE (l= 10m) AND PLUG 90°	TERMOSTATO ELETTRONICO DI PRECISIONE IP55 CON DISPLAY -10/+70°C SENZA CAVO E SPINA ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD AND PLUG
		
Cod. 02AC581	Cod. 02AC582	Cod. 02AC294

EK T - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELTRICA CON VENTILATORE CENTRIFUGO

ELECTRICAL MOBILE SPACE HEATERS WITH CENTRIFUGAL FAN

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
EK T	1.270	660	967	132	1.400	720	905	144

		EK T
codice - code		06EK107
potenza term. nominale max max rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	40 34.400 - 137.600
potenza term. nominale media medium rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	30 25.800 - 103.200
potenza term. nominale min. min rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	20 17.200 - 68.800
rendimento - heat efficiency	[%]	100
portata d'aria - air flow	[m³/h]	6.300
press. statica disponibile - available static pressure	mm H ₂ O - Pa	20 - 200
salto termico - temperature rise	a 20°C [°C]	50 - 43 - 25
corrente massima - current max	[A]	60
alimentazione elettrica - electrical power	[V - ph - Hz]	400 - 3 - 50
connessioni - connections	[n°]	3P+ $\downarrow$ +N
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	1

Possibilità di impilamento / Possibility to stack-ability

